

ЗАВОД
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Г. НИЖНИЙ НОВГРООД



+7 (831) 423-58-30

✉ 4235810@eminn.ru



НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ

НС – 2М

ПАСПОРТ
с инструкцией по эксплуатации

ЭМИ НН

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ножницы секторные НС – 2М предназначены для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	НС – 2М
Вид перерезаемого кабеля или провода	кабель, провод и жилы кабеля
Наибольшее сечение перерезаемого кабеля, мм ² :	
с медными жилами	3х35
с алюминиевыми жилами	3х95
Наибольшее сечение перерезаемой жилы или провода, мм ²	
алюминиевой однопроволочной	185
алюминиевой многопроволочной	240
медной многопроволочной	150
Наибольший наружный диаметр перерезаемого кабеля, мм	50
Наибольшее усилие на рукоятках, Н, не более	200
Габаритные размеры, мм	
Длина	400
Ширина	145
Высота	33
Масса, кг, не более	1,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ножницы в сборе, шт.	1
Паспорт с инструкцией по эксплуатации, экз.	1
Картонный бокс с логотипом, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ножницы состоят из следующих основных деталей: двух секторных ножей – не подвижного и подвижного с зубьями, двух рукояток - подвижной и неподвижной, двух собачек - подающей и фиксирующей.

Подающая собачка снабжена зубьями, которые при рабочем ходе взаимодействуют с зубчатым сектором подвижного ножа.

Усиленная подающая собачка смонтирована на подвижной рукоятке. Обе собачки поджаты специальными пружинами.

При рабочем ходе подача подвижного ножа осуществляется только на один зуб. При рабочем ходе подвижной рукоятки подающая собачка перемещает подвижный нож вокруг оси.

Фиксирующая собачка удерживает подвижный нож от обратного движения при холостом ходе.

При перерезании длинных кусков кабеля или провода:

а) вывести подвижный нож из зацепления с собачками качанием подвижной рукоятки или поворотом подвижного ножа против часовой стрелки (в последнем случае необходимо предварительно отвести фиксирующую собачку и подвижную рукоятку до упора, освободив, при этом подвижный нож);

б) подвести неподвижный нож снизу к перерезаемому кабелю и повернуть подвижное лезвие по часовой стрелке до упора в кабель, при этом собачки должны войти в зацепление с подвижным лезвием;

в) произвести перерезание кабеля подачей подвижного ножа путем качания подвижной рукоятки.

При перерезании коротких кусков кабеля или провода следует установить подвижное лезвие так, чтобы отверстие между лезвиями соответствовало диаметру кабеля или провода, затем завести кабель в это отверстие и перерезать.

По окончании работы протереть ножницы.

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо произвести полную расконсервацию ножниц от антикоррозийной смазки.

В процессе эксплуатации следует периодически смазывать все трущиеся части машинным маслом.

При дополнительном хранении в нерабочем состоянии ножи необходимо смазывать антикоррозийной смазкой (технический вазелин и т.п.).

Не допускается резкий отвод подвижной рукоятки ножниц НС-2М, что может привести к поломке упора и выхода ножниц из строя.

Запрещается перерезать кабель со стальной броней и сталеалюминиевые провода.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе секторными ножницами допускаются лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний и ознакомленные с данной инструкцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ножницы для резки изделий, не отвечающих техническим характеристикам инструмента;

класть пальцы между ножами или рукоятками;

работать с неисправными ножницами (притупленные ножи, забоины на ножах, износ собачек и т.д.).

ножницы не предназначены для работы под напряжением!!!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ножницы секторные НС – 2М соответствуют техническим условиям завода-изготовителя и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска
Контролер ОТК



Просвилов О.В.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 60 дней со дня продажи.

- Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия

- которые подверглись самостоятельному ремонту со стороны заказчика;
- работоспособность которых нарушена, в связи с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- работоспособность которых нарушена, в связи с естественным износом лезвий, в результате частого интенсивного использования;
- при наличии следов деформации или разрушении лезвий, вызванных превышением допустимых технических возможностей ножниц (например, превышением максимальных допустимых диаметров кабеля, резка кабеля со стальным сердечником)

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных и других изменений, не ухудшающих эксплуатационных свойств изделия.

Адрес изготовителя:

Россия 603047, г. Н. Новгород, Шуваловский проезд, 4

Тел: (831) 423-58-30; e-mail: 4235810@emin.ru

Сайт: www.eminn.ru